

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá cung cấp vật tư thiết bị điện, nước
phục vụ sửa chữa hệ thống điện nước Công ty

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Quy định số 07/QyĐ-NST ngày 27/03/2025 về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Công ty Cổ phần Ngân Sơn có nhu cầu cung cấp vật tư, thiết bị điện nước phục vụ sửa chữa hệ thống điện nước Công ty. Kính mời các Quý công ty, đơn vị có năng lực và có nhu cầu cung ứng quan tâm gửi báo giá chi tiết cụ thể như sau:

1. Yêu cầu báo giá:

- Thời gian cung cấp: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Ngân Sơn, số 01 đường TS1, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.
- Số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu báo giá theo bảng kê đính kèm (Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT).

2. Hình thức, địa chỉ nhận báo giá:

Quý công ty gửi bản giấy về địa chỉ: Tổ mua sắm – Công ty Cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ số 01 đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

Hoặc gửi file scan gửi đến địa chỉ email: dinhthanhhuy1999@gmail.com

3. Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày ra thông báo đến trước 16h00 ngày 08/10/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TMS

TM. TỔ MUA SẮM
KT. TỔ TRƯỞNG



Bùi Thái Hùng

BẢNG KÊ

(Đính kèm theo Thông báo của Tổ mua sắm ngày tháng năm 2025)

TT	Tên công cụ, dụng cụ	ĐVT	Số lượng
1	Đèn led panel 600x600/50W - Công suất: 50W - Kích thước (DxRxC): 600x600x35mm - Điện áp: AC150~250V - Tần số: 50Hz - Nhiệt độ màu: 3000/4000/6500K - Quang thông: 5500/5900lm	Cái	30
2	Đèn pha led 150W - Công suất: 150W - Kích thước (DxRxC): 360x250x50mm - Điện áp: AC150~250V - Tần số: 50Hz - Nhiệt độ màu: 3000/5000/6500K - Quang thông: 10000~13500lm - Cấp bảo vệ: IP 66	Cái	6
3	Đèn led bán nguyệt 1200/60W - Công suất: 60W - Kích thước (DxRxC): 1200x86x30mm - Điện áp: AC150~250V/ - Tần số: 50Hz - Nhiệt độ màu: 3000/4000/6500K - Quang thông: 6000/6600lm	Cái	2
4	Đèn led nhà xưởng 50W - Công suất: 50W - Kích thước (ØxC): 350x240mm - Điện áp: AC150~250V - Tần số: 50Hz - Nhiệt độ màu: 3000/5000/6500K - Quang thông: 4500/4570lm	Cái	42
5	Đèn led ốp trần 24W - Công suất: 24W - Kích thước: 300x39mm - Điện áp: AC150~250V - Tần số: 50Hz - Nhiệt độ màu: 3000/5000/6500K - Quang thông: 1800/1900lm	Cái	2
6	Đèn đường led 120W - Công suất: 120W - Kích thước: 560x228x85mm - Điện áp: AC150~250V - Tần số: 50Hz - Nhiệt độ màu: 3000/5000/6500K - Quang thông: 16200lm	Cái	14

7	Át MCB 1 pha 16A - Số cực: 1 cực (1P) - Điện áp: AC220/400/415/450V - Tần số: 50Hz - Dòng điện định mức (In): 16A	Cái	3
8	Át MCB 1 pha 25A - Số cực: 1 cực (1P) - Điện áp: AC220/400/415/450V - Tần số: 50Hz - Dòng điện định mức (In): 25A	Cái	3
9	Át MCB 1 pha 32A - Số cực: 1 cực (1P) - Điện áp: AC220/400/415/450V - Tần số: 50Hz - Dòng điện định mức (In): 32A	Cái	3
10	Tụ bù 3 pha 25 kVAr - Số cực: 3 cực (3P) - Dung lượng: 25 Kvar - Điện áp: AC 440V - Tần số: 50Hz - Loại tụ: Tụ khô, hình trụ tròn	Cái	2
11	Tụ bù 3 pha 50 kVAr - Số cực: 3 cực (3P) - Dung lượng: 50 Kvar - Điện áp: AC 440V - Tần số: 50Hz - Loại tụ: Tụ khô, hình trụ tròn	Cái	2
12	Dây điện 2x1.5mm - Tiết diện: 2x1.5mm ² - Số lõi: 2 lõi - Vật liệu dẫn điện: Kim loại đồng (CU) - Vật liệu vỏ bọc (cách điện): Nhựa PVC - Điện áp: 300/500V - Tần số: 50Hz - Kết cấu lõi: Nhiều sợi bện tròn - Hình dạng: ô van	Mét	100
13	Dây điện 2x2.5mm - Tiết diện: 2x2.5mm ² - Số lõi: 2 lõi - Vật liệu dẫn điện: Kim loại đồng (CU) - Vật liệu vỏ bọc (cách điện): Nhựa PVC - Điện áp: 300/500V - Tần số: 50Hz - Kết cấu lõi: Nhiều sợi bện tròn - Hình dạng: ô van	Mét	100
14	Tủ điện âm tường (loại 10 át) - Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: dài 290x217mm - Kiểu loại: gắn âm, nắp đóng mở - Màu sắc: Trắng	Cái	1

15	Ghen nhựa PVC D20 - Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: đường kính phi 20, dài 2900mm - Kiểu loại: ống trơn - Màu sắc: Trắng	Cây	20
16	Quạt thông gió 250x250mm - Công suất: Từ 22-26W - Điện áp: AC 150-240V - Tần số: 50Hz - Lưu lượng gió: Từ 77,3-80 m ³ /min - Loại: 1 chiều - Kích thước: Lắp đặt 250x250mm - Màu sắc: Trắng	Cái	2
17	Thanh nhiệt (mai so nhiệt) 1kW - Công suất: 1kW - Điện áp: AC 150-250V - Chất liệu: inox 304 - Loại: U đơn - Kích thước: Từ 150-200mm	Cái	3
18	Thanh nhiệt (mai so nhiệt) 4kW - Công suất: 4kW - Điện áp: AC 380-450V - Chất liệu: inox 304 - Loại: U kép - Kích thước: Từ 280-330mm	Cái	3
19	Đèn UV 300W - Công suất: 300W - Điện áp: AC 220V - Chất liệu: Thủy tinh thạch anh - Kích thước: Từ 540x190x120mm	Cái	2
20	Van xả cảm ứng chịu tiểu nam - Chất liệu: inox 304 - Kích thước 130x130 mm - Nguồn năng lượng: điện 220V/Pin (AC/DC) - Lượng nước xả lần 1: 1.0 lít - Lượng nước xả lần 2: 2.3 lít - Phạm vi cảm ứng: 700 mm - Áp lực nước cấp 0.07÷0.75Mpa	Bộ	1
21	Van bi gạt Inox DN15 - Chất liệu: Inox - Kích thước: phi 21/DN15 - Áp lực làm việc: 16bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 60 độC - Các đệm làm kín bằng gioăng cao su.	Cái	7
22	Van bi gạt Inox DN10 - Chất liệu: Inox - Kích thước: phi 21/DN10 - Áp lực làm việc: 16bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 60 độC - Các đệm làm kín bằng gioăng cao su.	Cái	7

23	Van cửa đồng DN80 - Chất liệu: đồng - Kích thước: 110x110x250mm - Áp lực làm việc: 10bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 120 độC - Các đệm làm kín bằng gioăng cao su.	Cái	2
24	Cuộn dây xịt rửa áp lực 2 đầu ren 1/4 - Chất liệu: Dây bố + nhựa PVC + thép - Kích thước: dài 20m - Áp lực làm việc: từ 16bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 60 độC	Cuộn	7
25	Cuộn dây + súng xịt rửa áp lực 2 đầu ren M22 - Chất liệu: Dây bố + nhựa PVC + thép - Kích thước: dài 20m - Súng xịt rửa - Áp lực làm việc: từ 16bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 60 độC	Bộ	1
26	Cuộn dây + súng xịt rửa áp lực ren M14*1 và ren M22 - Chất liệu: Dây bố + nhựa PVC + thép - Kích thước: dài 20m - Súng xịt rửa - Áp lực làm việc: từ 16bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 60 độC	Bộ	1
27	Nối đuôi chuột ren ngoài phi 17 - Chất liệu: inox hoặc đồng - Kết nối: ren ngoài - Áp lực làm việc: từ 16bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 90 độC	Cái	7
28	Béc đồng ren trong 1/4 - Chất liệu: inox hoặc đồng - Kết nối: ren trong (dây áp lực) - Áp lực làm việc: từ 16bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 90 độC	Cái	7
29	Lõi lọc thô số 1, 20 inch - Chất liệu: Sợi PP nguyên sinh - Kích thước lọc nhỏ nhất: 5 micron - Áp lực làm việc: từ 2 bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 50 độC	Cái	12
30	Lõi lọc thô số 2, 20 inch - Chất liệu: Than hoạt tính CTO - Áp lực làm việc: từ 2 bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 50 độC	Cái	12
31	Lõi lọc thô số 3, 20 inch - Chất liệu: Sợi PP nguyên sinh - Kích thước lọc nhỏ nhất: 1 micron - Áp lực làm việc: từ 2 bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 50 độC	Cái	12
32	Lõi lọc RO, 20 inch - Chất liệu: Sợi vải polyester/TFC, Thinfilm - Kích thước lọc nhỏ nhất: 0.0001 micron - Áp lực làm việc: từ 2 bar - Nhiệt độ làm việc: 2 - 50 độC	Cái	2

33	Vòi chậu rửa bát - Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa - Kích thước: 321x244x151mm - Chất liệu chủ yếu: Inox - Chất liệu mạ: Crom, Niken	Cái	4
34	Vòi chậu rửa - Thiết kế: Vòi chậu 1 lỗ lạnh tay gạt - Kích thước: 140x45x130mm (cao vòi x cao đầu vòi x dài) - Chất liệu: Đồng thau - Lớp mạ: Crom / Niken	Cái	8
35	Vòi nước phi 21 - Chất liệu thân: Inox, đồng - Chất liệu tay gạt: Inox, nhôm - Nhiệt độ làm việc: 2 - 90 độC - Các đệm làm kín bằng gioăng cao su.	Cái	5
36	Vòi xịt vệ sinh - Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa - Chất liệu đầu xịt: Nhựa ABS - Lớp mạ: Xi - Thiết kế: Vòi xịt vệ sinh - Kích thước dây: 1200mm	Cái	12
37	Xi phong ống thoát chậu rửa - Chất liệu chính: Nhựa - Kích thước: 300-350mm - Kiểu xả: Nhấn đóng/mở - Nhiệt độ làm việc: 2 - 90 độC - Các đệm làm kín bằng gioăng cao su.	Cái	12
38	Bộ xả bồn cầu (loại xả nhấn) - Chất liệu chính: Nhựa - Kích thước: 300-350mm - Kiểu xả: Trụ xả nước 2 nhấn - Nhiệt độ làm việc: 2 - 50 độC - Các đệm làm kín bằng gioăng cao su.	Cái	6
39	Bộ xả bồn cầu (loại xả gạt) - Chất liệu chính: Nhựa - Kích thước: 300-350mm - Kiểu xả: tay gạt - Nhiệt độ làm việc: 2 - 50 độC - Các đệm làm kín bằng gioăng cao su.	Cái	6
40	Dây cấp nước - Kích thước: Phi 21 Dài: 300-400mm - Chất liệu: PVC - Dây cấp nước thân mềm - Sử dụng cấp nước cho các thiết bị như vòi chậu, lavabo, bồn cầu..	Sợi	20
41	Nắp bồn cầu - Chất liệu: Nhựa - Kiểu dáng: Elip (loại cơ) - Bản lề đóng, mở - Các đệm cao su.	Cái	5

42	Bồn tiểu nam treo tường - Chất liệu: Sứ vệ sinh Ceramic - Công nghệ: Men Nano kháng khuẩn - Kiểu dáng: Treo tường nhỏ gọn - Hệ thống xả: Xả ngang - Van xả: Van xả bấm - Màu sắc: Màu trắng	Cái	4
43	Van xả tiểu nam - Chức năng: Van nhân xả cho bồn tiểu nam. - Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa. - Chất liệu bề mặt: Inox mạ Crom/ Niken - Lớp mạ Crom/ Niken siêu bóng, chống gỉ sét, chống chịu được môi trường có tính mài mòn cao. - Vật liệu: Thân van bằng đồng (Cu).	Bộ	4
44	Băng tan - Chất liệu: Cao su non - Kích thước: 10m - Khả năng chịu nhiệt tốt (từ -50°C đến 100°C), thích ứng với nhiều môi trường hóa chất, nước, khí nén.	Cuộn	200
45	Băng dính cách điện - Chất liệu: Cao su - Kích thước: Từ 9-18mm x 0.6mm x 10m - Khả năng chịu nhiệt tốt (từ -40°C đến 70°C) - Điện áp thích hợp: <=600v.	Cuộn	30
46	Thanh đồng 40x60mm - Kích thước dày x rộng: 40x60mm - Chất liệu: đồng	Kg	3
47	Rơ le áp suất - Dải áp suất điều chỉnh: Từ 1.2-2.4 bar - Điện áp: 220V AC - Dòng điện max: 10A - Kết nối ren trong: phi 15mm	Cái	2
48	Máy bơm tăng áp 125W - Điện áp: 220V AC - Lưu lượng: 32 L/min - Hút sâu 9m, đẩy cao 10m - Tổng cột áp max: 27m - Cấp bảo vệ: IPX4 - Kích thước đầu hút/xả: 25mm	Cái	1